INAX

保証書付

（裏表紙）

マーベリイナカウンター
システムマーベリイナ

手洗いスタンダードタイプ・手洗いアークタイプ

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部の名称…… 1
安全のために必ずお守りください…… 2
故障をおこさないためにお守りください…… 6
ご使用方法…… 7
- ●マーベリイナカウンター・システムアーベリイナ …… 7
- ●給湯器の設定…… 8
- ●棚板の取付け…… 8

お手入れ方法…… 9
- ●キャビネット本体…… 9
- ●洗面器…… 9
- ●カウンター…… 9
- ●水栓金具…… 10
- ●水受けトレイおよびその周辺…… 10

メンテナンス…… 11
- ●止水栓の調節…… 11
- ●排水管の掃除…… 11
- ●扉の調節…… 12

故障かな？と思ったら…… 13
- ●修理を依頼される前に…… 13
- ●廃棄について…… 13

アフターサービスについて…… 14
仕様…… 15
- ●マーベリイナカウンター・システムマーベリイナ …… 15

各部の名称

手洗いアークタイプ

●マーベリイナカウンター
（ブラケット式）



●システムマーベリイナ
（キャビネット式）



手洗いスタンダードタイプ

●マーベリイナカウンター
（ブラケット式）



●システムマーベリイナ
（キャビネット式）



安全のために必ずお守りください

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じる ことが想定されます。」

…… 「注意しなさい！」（上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

…… 「分解してはいけません！」

…… 「さわってはいけません！」

…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警告

ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。

※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

水栓をお使いになるときには、コンセントに水がかからないよう、扉を必ず閉めてください。

※コンセントに水がかかると、漏電、感電の恐れがあります。



ミドルキャビネットに付いているコンセントを使用する際は、使用電力が１２００Wをこえないようにしてください。

※１２００Ｗをこえますと発熱、発火の恐れがあります。(コンセント２個使用の場合は合計で１２００W以下)

⚠ 注意

お湯を使用しているとき、また使用直後はキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。



カウンターキャビネット類、棚、扉がガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。
※物品類の落下、部材の外れにより、ケガをする恐れがあります。（対処方法については「故障かなと思ったら（13ページ）」をご覧ください。）

洗面器やカウンターの上に乗ったりしないでください。また、キャビネット等（扉、引出し、棚、把手等）につかまったり乗ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。



ヘアドライヤー等はコンセントに常時差し込んだ状態で使用をしないでください。
※収納の際、不意にスイッチが入り火災の原因となります。



⚠ 注意

キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によるケガの恐れがあります。（棚の許容荷重は0.5 Kg／100 cm^2まで）



つぎのものは使用しないでください。
- 酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

商品が破損したままでの使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。

電源は必ず専用のコンセントからお取りください。また、コード類を束ねたまま、使用しないでください。
※発熱の恐れがあります。



鏡に手をついたりもたれたり、叩いたりしないでください。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。



故障をおこさないためにお守りください

洗面器へ急に熱湯を注がず、常温の水をためてから注ぐようにしてください。
※洗面器が破損する恐れがあります。



重いものや硬いものを落とさないでください。
※キズ、ヒビ割れの原因になります。



直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。



化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください。
※変色や変形の恐れがあります。（除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。



水拭きはしないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。



火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近付けたりしないでください。
※こげあとがつく恐れがあります。



トレイにたまった水はこまめにタオル等でふきとってください。
※においやカビの原因になります。



ご使用方法

■マーベリイナカウンター・システムマーベリイナ・・・

⚠ 警告

●ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

⚠ 注意

●キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によるケガの恐れがあります。（棚の許容荷重は0.5Kg／100cm²まで）

●つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

お願い

●化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください。
※変色や変形の恐れがあります。（除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

●ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

■給湯器の設定

●ガス給湯器以外をご使用の場合

ご希望の使用温度を得るために、給湯温度は使用する水栓の最高温度より約１０℃高く設定してください。

●ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

・比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
・能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
・給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
このときは給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

■棚板の取付け

⚠ 注意

●キャビネット内の収納部側面の取付け穴に、４つの棚板用ダボをしっかり差し込んでください。
※差し込みが不十分ですと棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。

●棚板裏の４つのくぼみ部が、４つの棚板用ダボに合う様に棚板をのせてください。
※棚板がしっかりのっていないままご使用になると、物品や棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。



●棚板高さは、棚板用ダボの差し込み位置により調節してください。

お手入れ方法

⚠ 注意

●つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

キャビネット本体

お願い

●水抜きはしないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。

硬くしぼったぬれぶきんで汚れを拭いてください。
頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。
つぎに、硬くしぼったぬれぶきんで拭きとってください

洗面器

スポンジか柔らかい布に食器用中性洗剤を含ませ汚れを拭いてください。
つぎに、水洗いまたは水拭きをしてください。



カウンター

スポンジから柔らかい布に食器用中性洗剤を含ませ汚れを拭いてください。つぎに、水拭きをしてください。
ツヤ出しワックスを柔らかい布に付けて磨くと光沢が得られます。
●つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

水栓金具

お願い

●ナイロンたわし、ブラシ等は使用しないでください。
※水栓の表面をキズつける恐れがあります。

食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。つぎに、硬くしぼったぬれぶきんで拭きとってください。

水受けトレイおよびその周辺

●掃除道具収納用キャビネットの場合
キャビネット内の水受けトレイを点検し、水が落ちているようなら、乾いた柔らかい布で拭き取ります。また、水受けトレイの周辺に水滴がかかっていないか点検し、かかっているようなら、乾いた柔らかい布で拭き取ります。水滴を拭きとったら、水受けトレイを元通りセットします。



メンテナンス

⚠ 警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

⚠ 注意

●凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作をしてください。（寒冷地仕様の場合）
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●お湯を使用しているとき、また使用直後はキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

止水栓の調節

止水栓にて流量を調節および止水してください。

ハンドル式



・開く　（左に回す）
・閉める（右に回す）

排水管の掃除

①排水管の真下に封水を受ける容器を置きます。
②排水管のナット部をスパナ、モンキーで取り外します。
③排水管の掃除を行なった後再度ナット部をしめつけます。（パッキンをかならずはめてください。）
④一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。
※この作業は、下水からの臭いを遮断するための「封水」を配管内に溜める役割も持っています。

アドバイス

●④の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。



扉の調節

⚠ 注意

●調節後は必ず、Aねじ、Bねじ、Cねじが固く締め付けられていることを確認してください。

※締め付けが不足しますと蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。



各ねじの調整量

Aねじ・・・前後方向に2～3mm
Bねじ・・・左右方向に2～3mm
Cねじ・・・上下方向に3mm

●扉の先端が下がっているとき

①扉下方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど右へ回す。
　または扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど左へ回す。
②Aねじを右へ回して締め付ける。
③扉を閉めて確認する。
④正しい位置になるまで①、②を繰り返す。



●扉の先端が上がっているとき

①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど右へ回す。
　または扉下方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど左へ回す。
②Aねじを右へ回して締め付ける。
③扉を閉めて確認する。
④正しい位置になるまで①、②を繰り返す。



●扉と側板のすき間が上下異なるとき

①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にする。
②正しい位置でAねじを右へ回して締め付ける。



●扉の位置が上下異なるとき

①扉の上下の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にする。
②正しい位置でCねじを右へ回して締め付ける。



アドバイス

●2枚扉（両開き）の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

●「アッパーキャビネット」「ミドルキャビネット」の扉の蝶番のAねじには、蝶番外れ防止用のUリングがはめてあります。調節の際になくさないようにしてください。また、調節後Uリングがきちんとはまっているかご確認ください。
もし、Uリングをなくされた場合は取扱店または当社支社、お客さま相談室等へご連絡ください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

	現　　象	原　　因	処　　置
キャビネット	扉ががたついている。	蝶番がゆるんでいる。	蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、Ｐ１２の方法で調節します。
	扉の先端が下がっている。		扉のずれを調節します。（Ｐ１２）
	扉の先端が上がっている。		扉のずれを調節します。（Ｐ１２）
	扉と側板のすき間が上下で異なる。		扉のずれを調節します。（Ｐ１２）
	扉の位置が上下異なる。		扉のずれを調節します。（Ｐ１２）
水栓	吐出量が少ない。(水の勢いが弱い) ※別途　水栓の取扱説明書を参照ください。	吐水口が詰まっている。	吐水口のキャップの掃除をします。
		止水栓が十分開いていない。	止水栓を左に回して開けます。
		ストレーナーが目詰まりしている。	ストレーナーの掃除をします。
		ガス給湯器の能力切替が低めに設定されている。（給湯の能力が不足している）	ガス給湯器の能力を高く設定します。 (ガス給湯器の取扱説明書を見てください)
		浴室などで湯を使っている。	他の場所で湯を使わないようにします。
	希望の温度が得られない。(または、温度が変動する)	吐出量が少ない。	このページの「吐出量が少ない。」の項を見ます。
		季節や環境、外気の変化。	温度目盛と実湯温を合わせます。
	水が止まらない。	パッキンの寿命や傷み。	アフターサービスのページ（Ｐ１４）をご確認の上、ご連絡ください。
排水口	水がたまらない。	排水栓の変形、パッキンの傷み	アフターサービスのページ（Ｐ１４）をご確認の上、ご連絡ください。
	洗面器から水があふれる。	止水栓が開きすぎている。	止水栓を右に回して閉めます。 (Ｐ１１)
	排水しない、あるいは排水がスムーズでない。	排水口がつまっている。	排水口を掃除します。
		排水管がつまっている。	排水管を掃除します。（Ｐ１１）
排水管	漏水する。	排水管のナットがしっかり閉まっていない。	ナットをしっかり閉めます。 (Ｐ１１)
		その他の理由	アフターサービスのページ（Ｐ１４）をご確認の上、ご連絡ください。

※上記処置で現象が直らない場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室等へご相談ください。

■廃棄について

カウンター、キャビネットを廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

アフターサービスについて

保証と保障期間について

●この商品は保証書付です。
保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間はシステムマーベリイナの取付日より１ヶ年です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

修理を依頼されるとき

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室等にご相談ください。

●"取扱説明書"どおりに使用されても、まごご不明な点があるとき
●＜故障かな？と思ったら＞（１３ページ）の処置で直らなかった場合、また、異常を感じたときは直ちに使用を中止して、修理を依頼してください。

＜連絡していただきたい内容＞
●おなまえ・おところ・電話番号
●商品名・品番（本体に表示〔下記参照〕）
　取付年月日（保証書に表示）
●故障内容・故障の状況
●訪問ご希望日
※品番の表示位置
　・カウンター…カウンター裏面の右側
　・ベースキャビネット…開き扉を開けたキャビネット本体内部の右上
　・その他のキャビネット…キャビネット本体内部の右上
※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６ヶ年です。
　補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へお問い合わせください。

仕様

■マーベリィナカウンター・システムマーベリィナ・・・・・・・・・・・・

	仕　　様
カウンター	人造大理石　マーベリイナカウンター
手洗器	陶器製
キャビネット	木製組構造
ブラケット	鋼製
扉	SN,SU　　：メラミン化粧板 SL,SG,SM：塩ビ化粧板 GD　　：天然木突板
水栓	単水栓、湯水混合水栓
止水栓	アングル止水栓（ハンドル式、ドライバー式）
その他	ボウルカバー等

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番 マーベリイナカウンター	手洗いスタンダードタイプ 手洗いアークタイプ
保証期間 取付日より1ヶ年	
保証書番号	取付日 年　月　日
お客さま　おなまえ	様
おところ	おでんわ (　　)　－

無効

無料修理規定(保証規定)

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2.無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3.ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4.保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
(1) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
(2) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
(3) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
(4) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
(5) 本書の提示がない場合
(6) 本書に取付日・お客様のお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期限は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒479
TEL：(0569)35-2700(代表)

取扱店(店名・住所 TEL)